

Стоимость стандартного монтажа (установки) кондиционера в Львове

Монтаж климатической техники зависят от характеристик конкретной модели. Стандартная установка кондиционера в помещении внутреннего и наружного блоков с магистралью, длиной до-3 м/п. При этом не предусматриваются высотные работы и штробление стен (эти услуги оплачиваются отдельно). Перед монтажом делаются точные замеры длины магистрали и обговаривается стоимость работы.

<u>Модель кондиционера</u>	<u>Стоимость основных работ, грн</u>	<u>Фреоновая магистраль за м.п., грн</u>	<u>Кронштейны (комплект), грн</u>
<u>модели 7-9 (20-25 м2), (до 2,8 кВт)</u>	<u>1200</u>	<u>250</u>	<u>120</u>
<u>модель 12 (до 35 м2), (до 4,5 кВт)</u>	<u>1300</u>	<u>280</u>	<u>120</u>
<u>модель 18 (до 50 м2), (до 6,0 кВт)</u>	<u>1400</u>	<u>300</u>	<u>140</u>
<u>модель 24 (до 70 м2), (до 8,4 кВт)</u>	<u>От 1600</u>	<u>380</u>	<u>200</u>
<u>модель 36 и более</u>	<u>договорная</u>	-	-

В таблице Вы видите цены на установку кондиционеров по Львову с фреоновой магистралью. Эти работы предполагают монтаж газовой и жидкостной трубок из меди с изоляцией. В зависимости от модели кондиционера, мы используем электрический кабель 5x1,5 или 4x1,5 и металлопластиковую трубу диаметром 16 мм для слива конденсата. Все трубы надёжно изолированы виниловой лентой. Для нас очень важно использовать качественные комплектующие, которые обеспечат бесперебойную работу оборудования на долгие годы. Поэтому мы выбираем продукцию проверенных мировых брендов и проверенных отечественных производителей.

Монтаж с привлечением промышленного альпиниста + 800 грн.